

NTXソライトフィラーHG-7

木工用着色目止剤

特長

- ・ 目止め効果が非常に優れている。
- ・ 塗布、拭き取り作業が軽くできる。
- ・ 木目が鮮明で透明感のある仕上がりになる。
- ・ 塗料の沈殿分離があっても攪拌すると容易に分散する。

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	03052
ホルムアルデヒド 放散等級	F
問合せ先	http://www.toryo.or.jp info@toryo.or.jp

用途

- ・ 屋内木部全般

容量

4kg 20kg

使用方法

ソライトフィラーHG-7

<調合> NTXソライトフィラーHG-7 100

各ステイン 5～30

(添加用着色剤)顔料系：NTX OTステインPG

- ・ 上塗り塗料(NTXソライトフィラーHG-7の押さえ)としてラッカー系、ウレタン系塗料(ウルトラックシリーズ、ソライトシリーズ)が最適です。

取扱上の注意

- ・ 塗料には多くの顔料分が配合されていますのでご使用に際しては攪拌して下さい。
- ・ 火気には十分注意して下さい。
- ・ 乾燥時間は1時間以上(23℃)とし、十分乾燥させてから次工程に移して下さい。
- ・ 屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。

2013.04.01改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106

<http://www.osaka-toryo.com> E-mail info@osaka-toryo.com