

F☆☆☆☆

環境対応型塗料・1液湿乾型ポリウレタン樹脂塗料

NTXウルトラック 895

シリーズ

■ NTXウルトラック895

■ NTXウルトラックサンディング#700

推奨着色剤

■ W-STAIN(Wステイン)

(水性顔料系 木地着色剤)

■ マルチステイン

(水性顔料系 着色塗料)



環境対応型塗料基本仕様一覧

分類	自然塗料			酒精ニス			水性塗料										1液ウレタン塗料		2液ウレタン塗料					ラッカー系塗料			着色剤		目止め剤									
	ウレタン塗料		湿気硬化型	ウレタン塗料		湿気硬化型	ウレタン塗料		湿気硬化型	ウレタン塗料		湿気硬化型	ウレタン塗料		湿気硬化型	ウレタン塗料		湿気硬化型	ウレタン塗料		湿気硬化型	ウレタン塗料		湿気硬化型	ウレタン塗料		湿気硬化型											
品名	ユーロオイルクリヤー	ユーロミツロウオイル	ユーロカラー	濃ロシケラックス	改良とうめい白ラックニス	改良乳状白ラックニス	Wステイン	マルチステイン	ウォルタ 艶有り	ウォルタ 各艶消	ウォルタ サンディング	ウォルタ 床用 各艶	水性ユーロボン	イズミ 各艶	895 艶有り	NTXウルトラック	895 各艶消	NTXウルトラック	サンディング#700	ノクロス	木匠ハイグロス	木匠フラット 各艶	木匠サンディング	木匠ウルトラック	木匠シーラー	NTXウルトラック	クリヤー	フラット 各艶消	NTXラッカー	サンディング#605	NTXラッカー	サンディングシーラー	ウルトラックスステイン	NTXオステイン PG	HTXソライトフイー			
容量	100ml 0.7L 3.5L 14L	100ml 0.7L 3.5L 14L	100ml 0.7L 3.5L 14L	4L 15kg	4L 15kg	4L 15kg	0.9L 3.5L 16L	0.9kg 3.5kg 14kg	0.9kg 4kg 16kg	0.9kg 4kg 16kg	0.9kg 4kg 16kg	0.9kg 4kg 16kg	0.9kg 3.5kg 14kg	4kg 16kg	1L 4kg 16kg	4kg 16kg	4kg 16kg	4kg 16kg	4L 16L	4L 16L	4L 16L	4L 16L	4L 16L	4L 16L	4L 16L	4L 16L	16L	4L 16L	4L 16L	300ml 4L 16L	0.9kg 3.5kg 14kg	4kg 20kg						
系統	溶剤系	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	水性系						●	●	●	●	●	●	●	●																								
用途	屋内用	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	屋外用		●																																			
塗装方法	刷毛	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	スプレー				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
臭気(低臭)	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ホルムアルデヒド 放散等級	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆		
非トルエン・キシレン塗料	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
鉛フリー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
国土交通省改正建築 基準法適合	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
厚生労働省有害化学 物質ガイドライン適合	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
文部科学省学校環境 衛生基準適合	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
備考			13色				15色	15色	5分消、全艶消			艶有り、5分消	13色	艶有り、5分消、全艶消	5分消、7分消、全艶消																							

※薬剤成分を含んでおりますので、頻繁に肌に触れる箇所には使用しないでください。

21世紀の環境技術開発に挑戦する
ISO 9001 審査登録 JCQA-0872



大阪塗料工業株式会社
OSAKA TORYO KOGYO CO., LTD.

本社/〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL.06(6934)3271(代表) FAX.06(6934)3250
福井工場/〒913-0038 福井県坂井市三国町米納津テクノポート2-3-4
TEL.0776(81)6101 FAX.0776(81)6106
http://www.osaka-toryo.com/ E-mail:info@osaka-toryo.com

代理店



2020.3.4000