

NTXラッカーフラット (5分消し、7分消し、全艶消)

ニトロセルロースラッカー系塗料(上塗り)

特 長

- ・P R T R法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
- ・耐磨耗性に優れている。
- ・艶ムラになりにくい。
- ・レベリングが優れ平滑な塗面になる。

用 途

- ・一般木工家具・椅子・人形ケース、工芸品等、木工製品全般
- ・屋内建築木部(窓枠、巾木等)

容 量 4 L 1 6 L

塗 装 標 準

使用シンナー		NTXラッカーシンナー
標準希釈割合 (%)	スプレー	100～120
	刷毛	50～80
標準塗布量(g/m ²)		60～80
乾燥時間 (23)	指触	15分
	硬化	1時間
塗り重ね時間		30分以上
外 観		乳白色
使用上の注意事項		<ul style="list-style-type: none">・高湿度の際は、白化し易いのでネオグリコール(ラッカー系リターダー)を併用して下さい。・塗装前に、塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いて下さい。・刷毛の洗浄は、ラッカーシンナーを使用して下さい。・室内で塗装される場合は、換気は十分注意して下さい。・火気には十分注意して下さい。

2013.04.01 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

I S O 9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106
<http://www.osaka-toryo.com> E-mail info@osaka-toryo.com