

# ウルトラックステイン

染料系溶剤型塗料混合用着色剤

## 特 長

- ・各種類（ラッカー系塗料、ウレタン系塗料）の塗料混和性が抜群で、摘要範囲が広い。
- ・耐光性が優れている。
- ・着色力が大変優れている。
- ・あらゆる調合が出来る。

用 途 建築木部内装・店舗家具・その他の木工家具全般

色の種類 黄, 赤, 黒, 青, 茶

容 量 300ML 4L 16L

## 使用方法

- ・カラークリヤーとして使用する場合は添加量5～15%を目安にしてください。

## 使用上の注意事項

- ・使用後は、容器のフタを完全に閉めて下さい。また、使用後の刷毛やスプレーガン等の塗装器具の洗浄には、ラッカーシンナーあるいはそれぞれ使用したタイプの専用シンナーで洗浄して下さい。
- ・材質によって、色調が変わる場合がありますので必ず試し塗りを行って下さい。
- ・塗装前に塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いて下さい。
- ・火気には充分注意して下さい。
- ・屋内で塗装される場合、換気には充分注意して下さい。

2010.07.01 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

I S O9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー  
**大阪塗料工業株式会社**

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号  
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4  
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106  
<http://www.osaka-toriyo.com> E-mail [info@osaka-toriyo.com](mailto:info@osaka-toriyo.com)