

カクマサ KAKUMASA

OSAKA

木 部 用 塗 料 製 品 総 覧

TORYO

KOGYO



大阪塗料工業株式会社
OSAKA TORYO KOGYO CO.,LTD.

(令和2年4月30日 改訂)

より環境に優しい製品づくりのために



近年は、住宅の高気密・高断熱化といった住環境の変化や、新建材と呼ばれる

化学物質を有した建材が多く使われるようになったため、

アレルギーやシックハウス症候群、化学物質過敏症といった健康障害が問題化しています。

当社は、塗料設計の過程でこれらの原因のひとつであるホルムアルデヒドの放散量試験を常に行い、

各省庁が指針値を定める化学物質を配合しない環境対応型塗料づくりを行っています。

また、有機溶剤の使用を低減した低VOC化や水性化に向けて日々研究を重ね、

安全性と機能性を兼ね備えた塗料開発に取り組んでいます。

私たちの生活にぬくもりを与えてくれる、「木」は自然からの贈り物。

「木のある生活」「木をつかった空間づくり」に、日本の気候風土に合わせて開発された塗料をお届けします。

木部用塗料・木工家具用塗料・
自然塗料・天然樹脂塗料・ニス等、
1000種類以上のラインナップをご用意。
特注品もおまかせください。

木材を守るワンランク上の防虫防腐着色塗料

ニューボンデン
NEW BONDEN
series

天然植物油脂を使用した本物志向の自然塗料

Euro ユーロ
Ecological Ultraguard Responsible Original

人と自然環境に優しいものづくりのために

防火・防災に屋内木部用 2液ウレタン不燃塗料

NTXウルトラック
木匠不燃システム
TAKUMI

美しさと高級感を保つ水性ポリウレタン樹脂塗料

WO&TA
ウォルタ
series

下記の定められている基準に適合している塗料を多種取り揃えております。詳細はお問い合わせください。

■建築基準法認定

国土交通省が平成15年7月1日に改正・施工された「建築基準法」に基づくシックハウス対策としてホルムアルデヒド放散等級「F☆☆☆☆」（社団法人 日本塗料工業会自主管理登録）の認定を受けている塗料

■健康住宅ガイドライン適合

厚生労働省「シックハウス検討委員会」が室内濃度指針値を設けている13化学物質を配合していない塗料
※室内濃度指針値対象物質-ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、パラジクロロベンゼン、スチレン、クロルピリホス、フタル酸-n-ブチル、ダイアジン、アセトアルデヒド、フェノブカルブ

■学校環境衛生基準適合

文部省「学校環境衛生基準」で室内濃度指針値が設定されている、ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレンを配合していない塗料

■食品衛生法・食品添加物等の規格基準適合

乾燥塗膜は食品関係の規格として、厚生労働省「食品衛生法・食品添加物等の規格」に適合しています。こどものおもちゃや玩具など直接塗装した物に触れても安全です。

公共建築工事標準仕様対応表

建築仕様(油性仕様)

塗装略号	種類	製品名	品種
OS オイルステイン塗り	オイルステイン	オイルステイン	油性染料系着色塗料
CL クリヤラッカー塗り	ウッドシーラー	NTXライトシーラー	ラッカー系シーラー
	ラッカーサンディング	NTXラッカー サンディングシーラー	ラッカー系サンディング
		NTXラッカー サンディング#25	
ラッカークリヤー	NTXラッカークリヤー	ラッカー系クリヤー	
OSCL オイルステインクリヤラッカー塗り	オイルステイン	オイルステイン	油性着色塗料
	ウッドシーラー	NTXライトシーラー	ラッカー系シーラー
	ラッカークリヤー	NTXラッカークリヤー	ラッカー系クリヤー
UC ウレタン樹脂ワニス塗り	1液ウレタン	NTXウルトラック895	1液湿気硬化型 ポリウレタン樹脂塗料
2UC塗り 2液ウレタン樹脂ワニス塗り	2液ウレタン	NTXウルトラック 木匠サンディング	2液ウレタンサンディング
		NTXウルトラック 木匠フラット	2液ウレタンクリヤー
NP・OF ナチュラルペイント、 オイルフィニッシュ塗り	自然塗料	ユーロシリーズ	自然塗料
OSW オイルステインワックス塗り	自然塗料	ユーロシリーズ	自然塗料
WP・WPS 木材保護塗料塗り	木材保護塗料	ニューボンデンDX	JASS18M-307規格適合品 木材保護塗料

建築仕様(水性仕様)

塗装略号	種 類	製品名	品 種
水性OS 水性オイルステイン塗り	水性着色塗料	マルチステイン	水性顔料系着色塗料
水性UC 水性ウレタン樹脂ワニス塗り	1液ウレタン	ウォルタ又はイズミ	ウレタンクリアー
水性OSV・OSUC 水性オイルステイン ウレタン樹脂ワニス塗り	水性着色剤	Wステイン	水性顔料系木地着色塗料
		マルチステイン	水性顔料系着色塗料
	ウレタンサンディング	ウォルタサンディング	ウレタンサンディング
	1液ウレタン	ウォルタ又はイズミ	ウレタンクリアー
水性WP・WPS 水性木材保護塗料塗り	木材保護塗料	水性ニューボンデン	JASS18M-307規格適合品 木材保護塗料

目 次

1. 自然塗料	1	11. 速乾ニス系塗料	9
2. 木材保護塗料	2	12. 酒精ニス系塗料	
・油性木材保護塗料		13. 不燃塗料システム	10
・水性木材保護塗料		14. 着色剤	11
3. 1液水性ポリウレタン樹脂塗料	3	・油性着色剤	
4. 1液水性アクリル樹脂系塗料		・水性着色剤	
5. 水性顔料系着色塗料	4	15. 目止め剤	12
6. 1液油変性ポリウレタン樹脂塗料	5	16. 溶剤	
7. 1液湿気硬化型ポリウレタン樹脂塗料		・うすめ液、シンナー類	
・ウレタンサンディング		・乾燥遅延剤(リターダークラス)	
・ウレタンクリヤー		・単品溶剤	
・ウレタンフラット		・促進剤	
8. 2液ポリウレタン樹脂塗料	6	17. フローリング用塗料	13
・ウレタンシーラー、ウレタンサフェーサー		18. 木部用家庭用塗料(小容量品)1	
・ウレタンサンディング		木部用家庭用塗料(小容量品)2	14
・ウレタンクリヤー	7	19. 屋外木部用塗料	15
・ウレタンフラット		20. 各種塗料対比表	16,17
9. ニトロセルロースラッカー塗料	8		
・ラッカーシーラー			
・ラッカーサンディング			
・ラッカークリヤー			
・ラッカーフラット			
10. 合成樹脂塗料	9		

1. 自然塗料

製品名	容量	用途	特長	備考
ユーロオイルクリヤー	14L 3.5L 0.7L 100ml	<ul style="list-style-type: none"> 壁、天井、床、廻り縁などのクリヤー塗装 家具などのクリヤー塗装 ユーロカラー塗装後の仕上げ塗り用 素材の吸い込みムラを防ぐ為の吸い込み止め ユーロカラーの濃度調整や、ユーロミツロウオイルの艶調整用 	<ul style="list-style-type: none"> 粘度が低いので塗装が容易 浸透性に優れている 3分艶程度のソフトな光沢が得られる しっとりとしたオイル調に仕上がる 食品衛生法第257号適合* 	F☆☆☆☆
ユーロミツロウオイル	14L 3.5L 0.7L 100ml	<ul style="list-style-type: none"> 壁、天井、廻り縁などの塗装 家具などの塗装の仕上げ塗り用 ユーロカラー塗装後の仕上げ塗り用 	<ul style="list-style-type: none"> 粘度が低いので塗装が容易 撥水性に優れている 手垢止め、日焼け抑制効果 艶消し仕上げで白木仕上げに最適です しっとりとしたオイル調に仕上がる 食品衛生法第257号適合* 	F☆☆☆☆
ユーロカラー	14L 3.5L 0.7L 100ml	<ul style="list-style-type: none"> ログハウス、木橋、焼き杉板、ガーデニング用品などの屋外木部全般 木部床、階段、天井、壁、家具類などの屋内木全般 木製玩具 	<ul style="list-style-type: none"> 粘度が低いので塗装が容易 艶の消えたしっとりとしたオイル調の仕上がり 浸透性に優れている 耐候性に優れている 撥水性に優れている 食品衛生法第257号適合* 	全13色 F☆☆☆☆
ユーロうすめ液	16L 4L 1L	<ul style="list-style-type: none"> ユーロ専用うすめ液 刷毛などの用具の洗浄 	<ul style="list-style-type: none"> ユーロ専用うすめ液 低臭 	

*食品衛生法第257号・・・おもちゃ又はその原料などを検査する試験

- ◎ユーロカラー #102メイプル #103チーク #104エボニー #105チェスナット #106グリーン
 カラーバリエーション #107マホガニ #108ブラウン #109グレー #110オリーブ #111ウォルナット
 #112ブラック #113ホワイト #115スプリース (全13色)



※表示の色見本は印刷物の為、実物とは多少異なります。



ユーロシリーズ

2. 木材保護塗料

油性木材保護塗料

製品名	容量	用途	特長	備考
ニューボンデンDX	14L 3.5L	羽目板、窓枠 ヌレ緑 ベンチ等	含浸タイプ、防虫、防腐 防カビ、防蟻、防藻効果 撥水効果。	全13色・とうめい JASS18M-307規格適合 (WP塗り)
ニューボンデンガーデンカラー	14L 3.5L	羽目板、窓枠 ヌレ緑、ベンチ等	含浸タイプ、防虫、防腐 防カビ、撥水効果	全9色・とうめい

◎ニューボンデンDX…………… モダンカラー
カラーバリエーション

- #101とうめい
- #102メイプル
- #103チーク
- #105チェスナット
- #106グリーン
- #106グリーン
- #107マホガニ
- #108ブラウン
- #109グレー
- #110オリーブ
- #111ウォルナット
- #112ブラック
- #113ホワイト
- #115スプルース
- #118ライトブラウン
- (全13色・とうめい)



◎ニューボンデンガーデンカラー …… カラーバリエーション

- #101とうめい
- #102メイプル
- #103チーク
- #108ブラウン
- #110オリーブ
- #111ウォルナット
- #112ブラック
- #113ホワイト
- #115スプルース
- #116ケヤキ
- (全9色・とうめい)



※表示の色見本は印刷物の為、実物とは多少異なります。

水性木材保護塗料

製品名	容量	用途	特長	備考
水性ニューボンデン	14Kg 3.5Kg 0.9Kg	屋外木部全般※	水性タイプ、1回塗り 半造膜タイプ、防虫、防腐 防カビ、防蟻、防藻効果 撥水効果。	全13色・レジャーサー JASS18M-307規格適合 (WP塗り) レジャーサー(色濃度調整剤)

※床、デッキ等は磨耗により塗膜の劣化が早くなる場合があります。

◎水性ニューボンデン …………… レジャーサー
カラーバリエーション

- レジャーサー
- #102メイプル
- #103チーク
- #105チェスナット
- #107マホガニ
- #108ブラウン
- #110オリーブ
- #111ウォルナット
- #112ブラック
- #113ホワイト
- #115スプルース
- #116エロー
- #117レッド
- #120白木
- (全13色、レジャーサー)



水性ニューボンデン

※表示の色見本は印刷物の為、実物とは多少異なります。

3. 1液水性ポリウレタン樹脂塗料

製品名	容量	用途	特長	備考
ウォルタ 艶有り	16Kg 4Kg 0.9Kg	<ul style="list-style-type: none"> 木製の雑貨、おもちゃなどの一般木工製品 巾木、廻り縁、内壁などの建築木部内装 木製のイス、収納等の建具 家具店舗塗装 	<ul style="list-style-type: none"> 速乾タイプ 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群 肉持ち感があり、高級ウレタン仕上げが可能 無黄変タイプ ローラー塗装可能(推奨ローラーのみ) 消泡性に優れている タマリが白くならない 食品衛生法第20号適合*1(艶有りのみ) 	F☆☆☆☆
ウォルタ 各艶消	16Kg 4Kg 0.9Kg	・同上	・同上(※食品衛生法第20号は艶有りのみ)	5分消、全艶消 F☆☆☆☆
イズミ 艶有り	16Kg 4Kg	<ul style="list-style-type: none"> 木製の雑貨、おもちゃなどの一般木工製品 巾木、廻り縁、内壁などの建築木部内装 木製のイス、収納等の建具 家具店舗塗装 	<ul style="list-style-type: none"> 速乾タイプ 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群 肉持ち感があり、高級ウレタン仕上げが可能 無黄変タイプ 消泡性に優れている タマリが白くならない 	F☆☆☆☆
イズミ 各艶消	16Kg 4Kg	・同上	・同上	5分消、全艶消 F☆☆☆☆
ウォルタサンディング	16Kg 4Kg 0.9Kg	<ul style="list-style-type: none"> 建築木部内装 中塗り用 	<ul style="list-style-type: none"> 速乾タイプ 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群 研磨性に優れ、絡みにくい 平滑な仕上がりが得られる 難黄変タイプ 	F☆☆☆☆
ウォルタ床用 各艶	16Kg 4Kg 0.9Kg	<ul style="list-style-type: none"> 体育館施設 店舗、一般住宅等の広面積の木質フロアー 住宅建材 	<ul style="list-style-type: none"> 速乾タイプ 刷毛、羊毛アプリケーションでの塗装作業性が抜群 耐ラバーマーク性に優れている 強靭性・耐摩擦性に優れている 研磨性に優れ、絡みにくい 床すべり抵抗性 食品衛生法第257号適合*2 	艶有り、5分消、 F☆☆☆☆

※1食品衛生法第20号・・・食器、コップなど口にくわえる物を検査する試験。
 ※2食品衛生法第257号・・・おもちゃ又はその原料などを検査する試験



ウォルタシリーズ



イズミ

4. 1液水性アクリル樹脂系塗料

製品名	容量	用途	特長	備考
水性ニス どうめい	17Kg 4Kg	工芸品、木工品	水性クリヤー、不粘着性	F☆☆☆☆
白木のまんま (室内白木用)	15Kg 3.8Kg	木部 内装 白木専用ニス	白木用として、汚れ、手垢 日焼けから木部を守る	艶消仕上げ F☆☆☆☆



水性ニス



白木のまんま

5. 水性顔料系着色塗料

製品名	容量	用途	特長	備考
マルチステイン	14kg 3.5kg 0.9kg	建築木部内装	木地着色用、ステイン仕上げとしても使用でき上塗り塗料を選びません。 オイルフィニッシュのような鮮明な仕上がり。 食品衛生法第20号適合*	水性顔料系 全14色・とうめい F☆☆☆☆

*食品衛生法第20号・・・食器、コップなど口にくわえる物を検査する試験。

- ◎マルチステイン …………… カラーバリエーション
- ・とうめい
 - ・#107マホガニ
 - ・#113ホワイト
 - (全14色、とうめい)
 - ・#120白木
 - ・#108ブラウン
 - ・#115スプレース
 - ・#102メープル
 - ・#110オリーブ
 - ・#116エロー
 - ・#103チーク
 - ・#111ウォルナット
 - ・#117レッド
 - ・#105チェスナット
 - ・#112ブラック
 - ・#118ブルー



※表示の色見本は印刷物の為、実物とは多少異なります。

適合する上塗り塗料

品 種	推奨上塗り塗料	備 考
1液水性ポリウレタン樹脂塗料	ウォルタ又はイズミ	艶有り・5分消・全艶消
1液湿気硬化型ポリウレタン樹脂塗料	NTXウルトラック895	艶有り・5分消・7分消・全艶消
1液油変性ポリウレタン樹脂塗料	ライトレックス	艶有り・艶消(5分消)
2液ポリウレタン樹脂塗料	NTXウルトラック木匠フラット	艶有り・5分消・全艶消
ラッカー塗料	NTXラッカークリヤー、NTXラッカーフラット	艶有り・5分消・7分消・全艶消



マルチステイン

6. 1液油変性ポリウレタン樹脂塗料

製品名	容量	用途	特長	備考
ライトレックス 艶有り	16L 4L 1L	床等屋内木部 肉持ち、高光沢 乾燥性	耐磨耗性 無鉛タイプ	油変性ウレタン樹脂
ライトレックス 艶消	16L 4L 1L	屋内木部 肉持ち、乾燥性	耐磨耗性 無鉛タイプ	5分消
ライトレックス外部用	16L 4L 1L	雨戸等屋外木部	耐候性 耐水性	油変性ウレタン樹脂 艶有り



ライトレックス



ライトレックス外部用

7. 1液湿気硬化型ポリウレタン樹脂塗料

製品名	容量	用途	特長	備考
NTXウルトラック895 艶有り	16Kg 4Kg 1L	<ul style="list-style-type: none"> 木工家具、木工製品 建築木部(窓枠、床、柱等) 木製食器類 (茶碗、杓子、おしぼり置き等) 体育館床、店舗床 カウンター、テーブル 	<ul style="list-style-type: none"> トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属などの室内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品衛生法第20号に適合しているので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐磨耗性に優れている。 	湿乾型ウレタン樹脂 F☆☆☆☆
NTXウルトラック895 各艶消	16Kg 4Kg	<ul style="list-style-type: none"> 木工家具、木工製品 建築木部(窓枠、柱等) 木製食器類 (茶碗、杓子、おしぼり置き等) カウンター、テーブル 	同上	湿乾型ウレタン樹脂 5分消・7分消・全艶消 F☆☆☆☆
NTXウルトラックサンディング#700	16Kg 4Kg	建築木部中塗り用	<ul style="list-style-type: none"> 肉持ち感がよく、研磨性に優れています 上塗り塗料との適合性が大変良いです 	湿乾型ウレタン樹脂 F☆☆☆☆
ウルトラック895 艶有り	16Kg 4Kg	家具等建築内装木部全般 カウンター	密着性、耐磨耗性、光沢 食品安全衛生法20号適合*	湿乾型ウレタン樹脂 F☆☆☆☆
ウルトラック895 各艶消	16Kg 4Kg	家具等建築内装木部全般 カウンター	密着性、耐磨耗性、研磨性 食品安全衛生法20号適合*	湿乾型ウレタン樹脂 5分消・7分消・全艶消 F☆☆☆☆
ウルトラックサンディング#700	16Kg 4Kg	建築木部中塗り用	研磨性 肉持ち	湿乾型ウレタン樹脂 F☆☆☆☆

*食品衛生法第20号・・・食器、コップなど口にくわえる物を検査する試験。



NTXウルトラック895



ウルトラック895

8. 2液ポリウレタン樹脂塗料 (下塗り・中塗り)

ウレタンシーラー (下塗り)

製品名	配合比 A:B	容 量	特 長	備 考
NTXウルトラックZ-1	1:1	30Kgセット	速乾性、平滑性 カラーシーラーに最適	F☆☆☆☆
ウルトラックG-88	1:1	30Kgセット	速乾性、レベリング性 ヤニ止め性、肉持ち 非トルエン・キシレンタイプ	F☆☆☆☆
NTXソライトシーラー目詰めK-5	1:1	30Kgセット	目詰まりシール力が優れている。 速乾性	F☆☆☆☆
NTXウルトラック木匠シーラー	1:1	30Kgセット 8Lセット 4Lセット	ヤニ止め効果に優れている 速乾性、レベリング性、肉持ち性に優れている	F☆☆☆☆
ウルトラックZ-3	1:1	30Kgセット	ヤニ止め性 肉持ち 非トルエン・キシレンタイプ	F☆☆☆☆
NTXソライトシーラー	1:1	30Kgセット	ヤニ止め効果に優れている 速乾性、レベリング性、肉持ち性に優れている	F☆☆☆☆

ウレタンサンディング、サフェーサー (中塗り)

製品名	配合比 A:B	容 量	特 長	備 考
NTXウルトラック木匠サンディング	1:1	32Kgセット 8Lセット 4Lセット	・速乾性で、研磨性もよい。 ・PRTR法の対象となる トルエン、キシレンを含んでいない	F☆☆☆☆
NTXウルトラック木匠サンディングK-1	1:1	32Kgセット	速乾性、研磨性、肉持ち	F☆☆☆☆
NTXソライトサンディング	2:1	48Kgセット 24Kgセット 6kgセット	透明性、速乾性、研磨性、肉持ち	F☆☆☆☆
NTXソライトHVサンディング	2:1	48Kgセット 24kgセット	速乾性、研磨性、高肉持ち	F☆☆☆☆
NTXソライトバリューサンディング	2:1	48Kgセット 24kgセット	速乾性、研磨性、低価格	F☆☆☆☆
NTXソライトサンディングNY	2:1	24Kgセット 6kgセット	速乾性、研磨性、無黄変性	F☆☆☆☆
NTXウルトラックサフェーサー	4:1	20kgセット	目詰まりシール力が優れている。 速乾性	F☆☆☆☆ ナチュラル・白・黒

8. 2液ポリウレタン樹脂塗料（上塗り）

ウレタンクリアー（上塗り）

製品名	配合比 A:B	容 量	特 長	備 考
NTXウルトラッククリアー NO.1	1:1	30Kgセット 8Lセット	高光沢、耐磨耗性	艶有り F☆☆☆☆
NTXウルトラック木匠ハイグロス	1:1	30Kgセット 8Lセット 4Lセット	高光沢、耐磨耗性	艶有り F☆☆☆☆

ウレタンフラット（上塗り）

製品名	配合比 A:B	容 量	特 長	備 考
NTXウルトラック 木匠フラット	1:1	32Lセット 8Lセット 4Lセット	耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。 スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。 速乾性で、作業性に優れている。 高硬度で耐スリ傷性に優れている。 PRTR法の対象となるトルエン・キシレンを含んでいない。 食品衛生法第20号適合*	艶有り、5分消、全艶消 F☆☆☆☆
NTXソライトフラット ロイヤル	2:1	48Lセット 24Lセット	耐スリキズ性 塗膜肌が良い 透明感、タッチアップ性	艶有り、5分消、 7分消、全艶消、12分消 F☆☆☆☆
NTXソライトフラット	4:1	20Lセット 5Lセット	耐スリキズ性、乾燥性 可使時間が長い 塗膜肌が良い	艶有り、5分消、 7分消、全艶消 F☆☆☆☆
NTXソライトフラットNY	4:1	20Lセット 5Lセット	耐スリキズ性、乾燥性 可使時間が長い 無黄変性	艶有り、5分消、 7分消、全艶消 F☆☆☆☆
ノグロス	1:1	32Lセット 8Lセット 4Lセット	オイルフィニッシュのような質感を維持しながらウレタン塗料と 同じ塗膜西濃が得られる 通常のウレタン塗料の全艶消よりも更にマットな仕上がりが 得られる 素材本来の質感を生かしたマットな仕上がり 和室などの白木から汚れ、手垢、日焼けから木部を守る 食品衛生法370号適合	F☆☆☆☆

*食品衛生法第20号・・・食器、コップなど口にくわえる物を検査する試験。



NTXウルトラック木匠シリーズ



各2液ポリウレタン塗料

9. ニトロセルロースラッカー塗料

ラッカーシーラー(下塗り)

製品名	容量	用途	特長	備考
NTXライトシーラー	16L 4L	建築木部下塗り	ラッカー塗料の下塗り用	ウッドシーラー F☆☆☆☆

※NTXライトシーラーは合成樹脂塗料となります。

ラッカーサンディング(中塗り)

製品名	容量	用途	特長	備考
ラッカーサンディング #200	16L 4L	建築木部中塗り	肉持ち、研磨性 作業性が良好	F☆☆☆☆
NTXラッカーサンディングシーラー	16L 4L	建築木部中塗り	速乾性、研磨性、肉持ち	F☆☆☆☆
NTXラッカーサンディング #25	16L	建築木部中塗り	速乾性、研磨性、肉持ち 高粘度品	F☆☆☆☆

ラッカークリヤー、フラット(上塗り)

製品名	容量	用途	特長	備考
NTXラッカークリヤー	16L 4L	木工家具・椅子・工芸品 屋内建築木部	耐摩耗性 レベリングが優れ平滑な塗面になる	艶有り F☆☆☆☆
NTXラッカーフラット	16L 4L	木工家具・椅子・工芸品 屋内建築木部	耐摩耗性、艶ムラになりにくい レベリングが優れ平滑な塗面になる 食品衛生法第20号適合*	5分消、7分消 全艶消 F☆☆☆☆

※食品衛生法第20号・・・食器、コップなど口にくわえる物を検査する試験。



NTXラッカーシリーズ

10. 合成樹脂塗料

製品名	容量	用途	特長	備考
ブロンズ液	15Kg 4L 400ml	額縁、玩具等	銀粉用	合成樹脂系

11. 速乾ニス系塗料

製品名	容量	用途	特長	備考
速乾ニス	15Kg 4L 400ml	家具、木部用	肉持ち、光沢	合成樹脂系 F☆☆☆☆
カクマサライト	15Kg 4L 400ml	家具、木部用	光沢、速乾性、肉持ち	コーパル系

12. 酒精ニス系塗料

製品名	容量	用途	特長	備考
スーパーシケラックニス # 110	15Kg 4L	家具、木部用	最高級	天然樹脂 F☆☆☆☆
シケラックニス	15Kg 4L 400ml	木部用、フシ止め	汎用品	天然樹脂 F☆☆☆☆
濃口シケラックニス	15Kg 4L	木部用、フシ止め	高樹脂分	F☆☆☆☆
黒ニス	15Kg 4L	仏壇、襖縁下塗り用	浸透性	天然樹脂 F☆☆☆☆
金ニス	15Kg 4L 400ml	一次防錆用	耐水性	天然樹脂 F☆☆☆☆
改良シケラックニス	15Kg 4L	木部用、色おさえ	安定性	合成系シケラック F☆☆☆☆
改良乳状白ラックニス	15Kg 4L	木部用、色おさえ	安定性	合成系白ラック F☆☆☆☆
改良透明白ラックニス	15Kg 4L	木部用、色おさえ	安定性、透明性	合成系白ラック F☆☆☆☆



合成樹脂塗料



速乾ニス塗料



酒精ニス塗料

13. 不燃塗料システム

・内部仕様

NTXウルトラック木匠不燃システムは、着色・下塗り・上塗りの塗装仕様で「国土交通省 不燃材料認定 (認定番号NM-1833)」を取得しております。

工程の一部を省略しますと不燃材料認定から外れますのでご注意ください。

I 着色

製品名	容量	用途	特長	備考
NTX OTステインPG	14Kg 3.5Kg 0.9Kg	不燃木材 不燃合板の 着色	万能着色剤	油性 顔料系 全7色 F☆☆☆☆

◎NTX OTステイン PG …………… ホワイト、エロー、レッド、ブラウン、クリアブラウン、ブラック、ブルー (全7色)
カラーバリエーション



II 下塗り

製品名	容量	用途	特長	備考
NTXウルトラック 木匠サンディング不燃1:1	2Lセット 8Lセット 32Kgセット	不燃木材 不燃合板の 下塗り	速乾性、吸い込み止め 研磨性良好 難燃剤の析出防止	F☆☆☆☆

III 上塗り

製品名	容量	用途	特長	備考
NTXウルトラック 木匠フラット不燃1:1 (5分消、全艶消)	2Lセット 8Lセット 32Lセット	不燃木材 不燃合板の 上塗り	耐スリ傷性、速乾性 耐久性 難燃剤の析出防止	F☆☆☆☆



NTXウルトラック木匠不燃システム

Wステイン色見本



オイルステイン色見本



ウルトラックステイン色見本



※表示の色見本は印刷物の為、実物とは多少異なります。

14. 着色剤

水性顔料系着色剤

製品名	容量	特長	備考
Wステイン	16L 3.5L 0.9L	色ムラになりにくく、上塗り塗料への色の動きがありません。との粉目止めの着色剤として使用出来ます。木材の白太、赤太を自然な形で着色できます	水性 顔料系 ※1)全15色 F☆☆☆☆

●水性系着色塗料●

製品名	容量	特長	備考
マルチステイン	14kg 3.5kg 0.9kg	木地着色用、ステイン仕上げとしても使用でき上塗り塗料を選びません。オイルフィニッシュのような鮮明な仕上がり。食品衛生法第20号適合*	水性 顔料系 ※2)全14色・とうめい F☆☆☆☆

*食品衛生法第20号・・・食器、コップなど口にくわえる物を検査する試験。

油性染料系着色剤

製品名	容量	特長	備考
オイルステイン	16L 4L 1L	塗料用シンナー希釈毛羽立ちが少なく浸透性が良い。ビニールクロス、塩ビシート等に接触すると色が移行することがある。色押さえ必要	油性 染料系 ※3)全6色 F☆☆☆☆

油性染料・顔料系万能着色剤

製品名	容量	特長	備考
ウルトラックスステイン	16L 4L 300ml	万能着色剤、カラークリヤーとして最適耐光性、透明性良好。上塗り塗料に数パーセント添加し、カラークリヤーに出来る木地着色用としては不向き	油性 染料系 ※4)原色5色 F☆☆☆☆
NTX OTステインPG	14Kg 3.5Kg 0.9Kg	万能着色剤、耐水性、各種塗料の混和性が抜群で、摘要範囲が広い。目止め剤に混ぜてワイピングステインに最適	油性 顔料系 ※5)原色7色 F☆☆☆☆

- ※1) ◎Wステイン #102メープル #103チーク #104エボニー #105チェスナット #106グリーン
カラーバリエーション #107マホガニ #108ブラウン #109グレー #110オリーブ #111ウォルナット
#112ブラック #113ホワイト #114エロー #115レッド #116ブルー
(全15色) ※色見本はP10をご参照下さい。
- ※2) ◎マルチステイン #120白木 #102メープル #103チーク #105チェスナット #107マホガニ
カラーバリエーション #108ブラウン #110オリーブ #111ウォルナット #112ブラック #113ホワイト
#115#スプレース #116エロー #117レッド #118ブルー
(全14色・とうめい) ※色見本はP4をご参照下さい。
- ※3) ◎オイルステイン メープル ・オーク ・チーク ・マホガニ ・ウォルナット ・ワインレッド(全6色)
カラーバリエーション ※色見本はP10をご参照下さい。
- ※4) ◎ウルトラックスステイン..... 赤 ・黒 ・黄 ・茶 ・青(全5色)
カラーバリエーション ※色見本はP10をご参照下さい。
- ※5) ◎NTX OTステインPG レッド ・ブラック ・エロー ・ホワイト ・ブルー ・クリアブラウン ・ブラウン(全7色)
カラーバリエーション ※色見本はP10をご参照下さい。



水性着色剤



油性着色剤

15. 目止め剤

製品名	容量	特長	備考
NTXソライトフィラーHG-7	4Kg 20Kg	目止め効果。拭き取り作業性良好 ノントルエン、キシレンタイプ	F☆☆☆☆



NTXソライトフィラーHG-7

16. 溶剤

うすめ液、シンナー類

製品名	容量	用途
ラッカーシンナー	4L 1L 400ml 100ml	ラッカー系塗料希釈用
ラッカーシンナー#100	16L	ラッカー系塗料希釈用
ウルトラックシンナー#20	16L 4L	二液型ウレタン用 春秋用(目安15°C~25°C)
ウルトラックシンナー#25	16L 4L	二液型ウレタン用 夏用(目安25°C以上)
ペイントうすめ液	16L 4L 1L 400ml 100ml	油性系塗料希釈用
NTXウレタンシンナー	16L 4L 1L	ノントルエン・ノンキシレン
NTXウレタンシンナー#100	16L 4L	ノントルエン・ノンキシレン NTXウルトラック895専用シンナー
NTXウルトラックシンナー 1000	16L	ノントルエン・ノンキシレン 冬用
NTXウルトラックシンナー 1500	16L	ノントルエン・ノンキシレン 春・秋用
NTXウルトラックシンナー 2000	16L	ノントルエン・ノンキシレン 夏用
NTXラッカーシンナー	16L 4L	ノントルエン・ノンキシレン
ユーロうすめ液	16L 4L 1L	ユーロシリーズ専用シンナー
テレピン油	16L 4L 400ml	油性系塗料希釈用

乾燥遅延剤(リターダー類)

製品名	容量	用途
ラッカーリターダー	16L 4L	ラッカー系塗料用
ウルトラックリターダー	15Kg 4L	ウレタン系塗料用

単品溶剤

製品名	容量
トロール(トルエン)	16L
キシロール(キシレン)	16L
メタノール	16L 500ml

促進剤

製品名	容量	用途
ウルトラック促進剤 S-3	4L	ポリウレタン用

17. フローリング用塗料

製品名	容 量	混合比	特 長	備 考
ライトレックス	16L 4L 1L	1液型	耐摩耗性 無鉛タイプ	油変性ウレタン樹脂 艶有り
NTXウルトラック895	16Kg 4Kg 1L(艶有りのみ)	1液型	食品衛生法 第20号適合 ^{※1}	F☆☆☆☆ 艶有り
ウォルタ床用	16Kg 4Kg 0.9Kg	1液型	食品衛生法 第257号適合 ^{※2}	艶有り、5分消 F☆☆☆☆

※1 食品衛生法第20号 ……食器、コップなど口にくわえる物を検査する試験
 ※2 食品衛生法第257号 ……おもちゃ又はその原料などを検査する試験

18. 木部用家庭用塗料(小容量品) 1

製品名	容 量	本数/ケース	種 類	希釈剤	備 考
シケラックニス (セラックニス)	4L 400ml	4缶 24本	酒精塗料	メタノール	(瓶入り) F☆☆☆☆
速乾ニス	4L 400ml	4缶 24本	合成樹脂系速乾ニス	ラッカーうすめ液	合成速乾ニス (瓶入り) F☆☆☆☆
カクマサライト	4L 400ml	4缶 24本	天然樹脂系速乾ニス (コーパルワニス)	ラッカーうすめ液	(瓶入り)
クリヤーラッカー	400ml	24本	ラッカー系塗料	ラッカーうすめ液	(瓶入り)
ライトレックス 艶有り	4L 1L	4缶 12缶	ウレタン樹脂塗料	ペイントうすめ液	(缶入り)
ライトレックス 艶消	4L 1L	4缶 12缶	ウレタン樹脂塗料	ペイントうすめ液	(5分消)
ライトレックス外部用	4L 1L	4缶 12缶	ウレタン樹脂塗料	ペイントうすめ液	艶有り (缶入り)

18. 木部用家庭用塗料 (小容量品) 2

製品名	容 量	本数/ケース	種 類	希釈剤	備 考
オイルステイン	4L 1L	4缶 15缶	木材着色剤	ペイントうすめ液	全6色 F☆☆☆☆
マルチステイン	3.5kg 0.9kg	4缶 12缶	水性木材着色塗料	水 又は とうめい	全15色 F☆☆☆☆ (ポリ容器入り)
テレピン油	4L 400ml	4缶 24本	シンナー	—	(缶入り) (瓶入り)
ラッカーうすめ液	1L 400ml 100ml	12本 24本 48本	シンナー	—	(缶入り) (瓶入り)
ペイントうすめ液	1L 400ml 100ml	12本 24本 48本	シンナー	—	(缶入り) (瓶入り)

製品名	容 量	本数/ケース	種 類	希釈剤	備 考
ユーロオイルクリヤー	3.5L 0.7L 100ml	4缶 6缶 12個	自然塗料 食品衛生法第257号*	ユーロうすめ液	F☆☆☆☆ (缶入り) (瓶入り)
ユーロミツロウオイル	3.5L 0.7L 100ml	4缶 6缶 12個	自然塗料 食品衛生法第257号*	ユーロうすめ液	F☆☆☆☆ (缶入り) (瓶入り)
ユーロカラー	3.5L 0.7L 100ml	4缶 6缶 12個	自然塗料 食品衛生法第257号*	濃度はユーロオイルクリヤー 粘度はユーロうすめ液	F☆☆☆☆ 全13色(色見本あり) (缶入り) (瓶入り)
ユーロうすめ液	4L 1L	4缶 12缶	シンナー	—	(缶入り) (缶入り)

※食品衛生法第257号・・・おもちゃ又はその原料などを検査する試験

- ◎ユーロカラー
カラーバリエーション
- #102メープル
 - #103チーク
 - #104エボニー
 - #105チェスナット
 - #106グリーン
 - #107マホガニ
 - #108ブラウン
 - #109グレー
 - #110オリーブ
 - #111ウォルナット
 - #112ブラック
 - #113ホワイト
 - #115スプルー

※色見本はP1をご参照下さい。



家庭用塗料

19. 屋外木部用塗料

製品名	容量	用途	特長	備考
ライトレックス外部用	16L 4L 1L	雨戸等屋外木部	造膜タイプ、耐候性、耐水性	油変性ウレタン樹脂・艶有り
ニューボンデンガーデンカラー	14L 3.5L	羽目板、窓枠 ヌレ緑、ベンチ等	含浸タイプ、防虫、防腐 防カビ、撥水効果	全9色・とうめい
ニューボンデンDX	14L 3.5L	羽目板、窓枠 ヌレ緑 ベンチ等	含浸タイプ、防虫、防腐 防カビ、防蟻、防藻効果 撥水効果。	全13色・とうめい JASS18M-307規格適合
水性ニューボンデン	14Kg 3.5Kg 0.9Kg	屋外木部全般	水性タイプ、1回塗り 半造膜タイプ、防虫、防腐 防カビ、防蟻、防藻効果 撥水効果。	全13色・レジャーサー JASS18M-307規格適合 レジャーサー（色濃度調整剤）

- ◎ニューボンデンガーデンカラー … カラーバリエーション
 - ・#101とうめい
 - ・#111ウォルナット
 - ・#115スプルース
 - ・#102メイプル
 - ・#112ブラック
 - ・#116ケヤキ
 - ・#103チーク
 - ・#113ホワイト
 - ・#108ブラウン
 - ・#110オリーブ
- ◎ニューボンデンDX … カラーバリエーション
 - ・#101とうめい
 - ・#106グリーン
 - ・#110オリーブ
 - ・#115スプルース
 - ・#102メイプル
 - ・#107マホガニ
 - ・#111ウォルナット
 - ・#118ライトブラウン
 - ・#103チーク
 - ・#108ブラウン
 - ・#112ブラック
 - ・#105チェスナット
 - ・#109グレー
 - ・#113ホワイト
- ◎水性ニューボンデン … カラーバリエーション
 - ・#101レジャーサー
 - ・#107マホガニ
 - ・#112ブラック
 - ・#117レッド
 - ・#102メイプル
 - ・#108ブラウン
 - ・#113ホワイト
 - ・#120白木
 - ・#103チーク
 - ・#110オリーブ
 - ・#115スプルース
 - ・#105チェスナット
 - ・#111ウォルナット
 - ・#116エロー

※上記の色見本はP2をご参照下さい。

20. 各種塗料対比表

屋外 木部塗装用					屋内 木部塗装用		
板塀、ウッドデッキ、ラティス、ガーデンファニチャー等					床 塗装		
分類	自然塗料	油性木材保護塗料	油性木材保護塗料	水性木材保護塗料	水性ウレタン塗料	1液ウレタン塗料	自然塗料
商品名	ユーロカラー	ニューボンデンDX	ニューボンデン ガーデンカラー	水性ニューボンデン	ウォルタ床用	NTXウルトラック895	ユーロオイルクリヤー
価格	△	○	◎	○	△	○	△
耐久性	○	◎	△	◎	○	◎	△
色数、艶の種類	カラー13色	とうめい、カラー13色	カラー9色	カラー13色、 レジューサー	艶有り、5分消	艶有り	3分艶程度
主要樹脂	植物油脂性	植物油脂/合成樹脂	合成樹脂	合成樹脂	ポリウレタン	湿気硬化型ポリウレタン	植物油脂性
仕上り	含浸タイプ。 木目を生かした 着色仕上げ	含浸タイプ。 木目を生かした 着色仕上げ	含浸タイプ。 木目を生かした 着色仕上げ	1回塗りで仕上がる リフォームに最適	耐久性が必要な 店舗等のフローア塗装	耐久性が必要な 店舗等のフローア塗装	含浸タイプ。 自然な風合い
F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	対象外	対象外	対象外	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆
非トルエン・ キシレン塗料	対応	—	—	対応	対応	対応	対応
塗膜の安全性 食品衛生法適合	257号適合	—	—	—	257号適合(艶有り)	20号適合	257号適合
臭い	低臭	低臭	低臭	低臭	低臭	—	低臭
特色等	塗りやすい 植物油脂性塗料	JASS18 M-307 規格適合(WP) 防蟻・防藻剤配合		JASS18 M-307 規格適合(WP) 防蟻・防藻剤配合	水性塗料の欠点だった 耐フーパーマーク性が向上	耐摩擦性、耐水性、 塗膜の安全性に 優れている	塗りやすい 植物油脂性塗料
着色					Wステイン又は マルチステイン 原液 30~50g/m ²	Wステイン又は マルチステイン 原液 30~50g/m ²	
下・中塗り	ニューボンデンDX とうめい 原液 40~50g/m ²	ニューボンデンDX 原液 40~50g/m ²	ニューボンデン ガーデンカラー 原液 40~50g/m ²		ウォルタ床用 (艶有り) 原液 60~80g/m ²	NTXウルトラック895 (希釈後) 80~100g/m ²	ユーロオイル クリヤー 原液 40g/m ²
上塗り	ユーロ カラー (各色) 原液 40g/m ²	24時間以上 ニューボンデンDX 原液 40~50g/m ²	6時間以上 ニューボンデン ガーデンカラー 原液 40~50g/m ²	水性ニューボンデン 原液 80~100g/m ²	ウォルタ床用 (艶有り) 原液 60~80g/m ²	NTXウルトラック895 (希釈後) 80~100g/m ²	塗装後5分~10分後 ウエスで拭き取り 20時間以上 ユーロオイル クリヤー 原液 40g/m ²
希釈(希釈割合) ※塗りにくいとき	濃度は ユーロオイルクリヤー 粘度はユーロうすめ液	濃度は ニューボンデンDX とうめい 粘度調整不要	濃度は ニューボンデン ガーデンカラー とうめい 粘度調整不要	濃度は 水性ニューボンデン レジューサー 粘度は水(10%を上限)	水(5~10%)	NTXウレタンシンナー#100 (10~20%)	粘度はユーロうすめ液
塗装器具	刷毛	刷毛	刷毛	刷毛	羊毛アプリケーター 水性硬化型反応刷毛	刷毛、スプレー	刷毛
洗い液	ペイントうすめ液	ペイントうすめ液	ペイントうすめ液	水	水	NTXウレタンシンナー	ペイントうすめ液
メモ	防カビ、防蟻対策が必要 使用後ウエスは 水にひたすこと (自然発火の恐れあり)	とうめいの 外部単独使用不可	とうめいの 外部単独使用不可				使用後ウエスは 水にひたすこと (自然発火の恐れあり)

【ご注意】塗布量、乾燥時間は、材種・気温・湿度により異なります。

屋内 木部塗装用

住建材・家具・造作 塗装

分類	自然塗料	水性ウレタン塗料	水性ウレタン塗料	水性着色塗料	2液ウレタン塗料	1液ウレタン塗料	ラッカー系塗料
商品名	ユーロシリーズ	ウォルタ	イズミ	マルチステイン	NTXウルトラック木匠1:1	NTXウルトラック895	NTXラッカークリヤー、フラット
価格	△	△	◎	◎	○	○	◎
耐久性	△	○	○	△	◎	◎	△
色数、艶の種類	ユーロオイルクリヤー、ユーロミツロウオイル、ユーロカラー13色	艶有り、5分消、全艶消	艶有り、5分消、全艶消	カラー14色、とうめい	艶有り、5分消、全艶消、ハイグロス	艶有り、5分消、7分消、全艶消	クリヤー、5分消、7分消、全艶消
主要樹脂	植物油脂性	ポリウレタン	ポリウレタン	ポリウレタン	ポリウレタン	湿気硬化型ポリウレタン	硝化綿ラッカー
仕上り	含浸タイプ、自然な風合い。木目を生かした仕上げ	肉持ち観のある仕上り	肉持ち観のある仕上り	オイルフィニッシュのような仕上がり	耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性が問われる高級仕上げ塗装	耐熱性が問われるテーブル、カウンター塗装	艶ムラになりにくい、高光沢仕上げ
F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆
非トルエン・キシレン塗料	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応
塗膜の安全性 食品衛生法適合	257号適合	20号適合 (艶有りのみ)	—	20号適合	20号適合	20号適合	20号適合
臭い	低臭	低臭	低臭	低臭	—	—	—
特色等	塗り易い植物油脂性塗料	泡が立ちにくい。無黄変タイプ	無黄変タイプ	上塗りクリヤー不要	作業性、耐スリ傷性に優れている	耐摩擦性、耐水性、塗膜の安全性に優れている	平滑性に優れ安定した仕上がり
着色		WSステイン又はマルチステイン原液 30~50g/m ²	WSステイン又はマルチステイン原液 30~50g/m ²		WSステイン又はマルチステイン原液 30~50g/m ²	WSステイン又はマルチステイン原液 30~50g/m ²	WSステイン又はマルチステイン原液 30~50g/m ²
下・中塗り	ユーロシリーズ原液 40g/m ² 塗装後5分~10分後ウエスで拭き取り	ウォルタサンディング原液 80~100g/m ²	ウォルタサンディング原液 80~100g/m ²	マルチステイン原液 30~50g/m ²	NTXウルトラック木匠サンディング A液:B液=1:1 希釈後 80~100g/m ²	NTXウルトラックサンディング#700 希釈後 80~100g/m ²	NTXラッカーサンディングシーラー 希釈後 80~100g/m ²
上塗り	ユーロシリーズ原液 40g/m ² 塗装後5分~10分後ウエスで拭き取り	ウォルタ(艶有り)(5分消)(全艶消)原液 80~100g/m ² 1~2回塗り	イズミ(艶有り)(5分消)(全艶消)原液 80~100g/m ² 1~2回塗り	マルチステイン原液 30~50g/m ²	NTXウルトラック木匠(艶有り)(5分消)(全艶消) A液:B液=1:1 希釈後 80~100g/m ² 1~3回塗り	NTXウルトラック895 各艶 希釈後 80~100g/m ²	NTXラッカークリヤーまたはNTXラッカーフラット 希釈後 80~100g/m ² 1~2回塗り
希釈(希釈割合) ※塗りにくいとき	濃度はユーロオイルクリヤー 粘度はユーロラウズめ液	水(5%~10%)	水(5%~10%)	水(5%~10%) 濃度はとうめい	NTXウレタンシンナー (10~20%)	NTXウレタンシンナー#100 (10~20%)	NTXラッカーシンナー (50~80%)
塗装器具	刷毛	水性硬化型反応刷毛 短毛ローラー	水性硬化型反応刷毛	水性硬化型反応刷毛	刷毛、スプレー	刷毛、スプレー	刷毛、スプレー
洗い液	ペイントうすめ液	水	水	水	NTXウレタンシンナー	NTXウレタンシンナー	NTXラッカーシンナー
メモ	使用後ウエスは水にひたすこと(自然発火の恐れあり)						

環境対応型塗料基本仕様一覧

分類	自然塗料			酒精ニス			水性塗料							1液ウレタン塗料			2液ウレタン塗料						ラッカー系塗料			着色剤		目止め剤	
														湿気硬化型															
品名	ユーロオイルクリヤー	ユーロミッドロウオイル	ユーロカラー	濃口シテラックニス	改良透明白ラックニス	改良乳状白ラックニス	Wステイン	マルチステイン	ウォルタ 艶有り	ウォルタ 各艶消	ウォルタ サンディング	ウォルタ 床用 各艶	水性ニューボンテン	イズミ 各艶	NTXウルトラック 895 艶有り	NTXウルトラック 895 各艶消	NTXウルトラック サンディング#700	ノグロス	NTXウルトラック 木匠ハイグロス	NTXウルトラック 木匠サンディング 各艶	NTXウルトラック 木匠フラット	NTXウルトラック 木匠シーラー	NTXラッカー クリヤー	NTXラッカー フラット 各艶消	NTXラッカー サンディング#25	NTXラッカー サンディングシーラー	ウルトラックスステイン	NTXオステイン PG	NTXソライトファイバー HG-7
容量	100ml 0.7L 3.5L 14L	100ml 0.7L 3.5L 14L	100ml 0.7L 3.5L 14L	4L 15kg	4L 15kg	4L 15kg	0.9L 3.5L 16L	0.9kg 3.5kg 14kg	0.9kg 4kg 16kg	0.9kg 4kg 16kg	0.9kg 4kg 16kg	0.9kg 3.5kg 14kg	4kg 16kg	1L 4kg 16kg	4kg 16kg	4kg 16kg	4Lセット 8Lセット 32Lセット	4Lセット 8Lセット 30kgセット	4Lセット 8Lセット 32Lセット	4Lセット 8Lセット 30kgセット	4Lセット 8Lセット 30kgセット	4L 16L	4L 16L	16L	4L 16L	300ml 4L 16L	0.9kg 3.5kg 14kg	4kg 20kg	
系統	溶剤系	●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	水性系						●	●	●	●	●	●	●																
用途	屋内用	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	屋外用			●									●																
塗装方法	刷毛	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	スプレー				●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
臭気(低臭)	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●																
ホルムアルデヒド 放散等級	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	対象外	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆
非トルエン・ キシレン塗料	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
鉛フリー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
国土交通省 改正建築基準法 適合	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
厚生労働省 有害化学物質 ガイドライン適合	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
文部科学省 学校環境 衛生基準適合	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
備考			13色				15色	15色		5分消、全艶消		艶有り、5分消	13色	艶有り、5分消、全艶消		5分消、7分消、全艶消				艶有り、5分消、全艶消						5分消、7分消、全艶消		5色	7色

※薬剤成分を含んでおりますので、頻繁に肌に触れる箇所には使用しないでください。

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO 9001 審査登録 JCQA-0872



大阪塗料工業株式会社
OSAKA TORYO KOGYO CO.,LTD.

本社 / 〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL.06(6934)3271 (代表) FAX.06(6934)3250

福井工場 / 〒913-0038 福井県坂井市三国町米納津テックポート2-3-4
TEL.0776(81)6101 FAX.0776(81)6106

http://www.osaka-toryo.com/ E-mail:info@osaka-toryo.com

代理店

