

# 安全データシート

## 1. 化学品及び会社情報

製品名	カトラック 895 艶有り			
整理番号	455500-002			
作成日	2016/06/14	1版		
改訂日	2022/04/04	2版		
会社情報	会社：	大阪塗料工業株式会社		
	住所：	大阪府大阪市城東区古市3丁目4番20号		
	担当部門：	技術部		
	電話番号：	06-6934-3271	F A X 番号：	06-6934-3250
	緊急時の電話番号：	06-6934-3271		
推奨用途および使用上の制限	木部用塗料、その他			

## 2. 危険有害性の要約

### 【GHS分類】

#### 物理化学的危険性

引火性液体 : 区分3

#### 健康に対する有害性

急性毒性（経口） : 区分に該当しない

急性毒性（経皮） : 区分に該当しない

急性毒性（吸入：気体） : 区分に該当しない

急性毒性（吸入：蒸気） : 区分3

急性毒性（吸入：粉塵ミスト） : 分類できない

皮膚腐食性／刺激性 : 区分2

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 : 区分2

呼吸器感作性 : 分類できない

皮膚感作性 : 区分に該当しない

生殖細胞変異原性 : 区分に該当しない

発がん性 : 区分2

生殖毒性 : 区分1

授乳への影響 : 追加区分

特定標的臓器毒性(単回ばく露) : 区分1(中枢神経系)、区分2(肝臓、呼吸器系、腎臓)、区分3(気道刺激性、麻酔作用)

特定標的臓器毒性(反復ばく露) : 区分1(腎臓、中枢神経系)、区分2(呼吸器系、神経系、聴覚器)

誤えん有害性 : 分類できない

#### 環境に対する有害性

水生環境有害性 短期（急性） : 区分2

水生環境有害性 長期（慢性） : 区分2

オゾン層への有害性 : 分類できない

### 【GHSラベル要素】

絵表示 :



注意喚起語 : 危険

## 危険有害性情報

- : 引火性液体及び蒸気
- : 皮膚刺激
- : 強い眼刺激
- : 吸入すると有毒
- : 呼吸器への刺激のおそれ、又は、眠気又はめまいのおそれ
- : 発がんのおそれの疑い
- : 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
- : 授乳中の子に害を及ぼすおそれ
- : 臓器(中枢神経系)の障害
- : 臓器(肝臓、呼吸器系、腎臓)の障害のおそれ
- : 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器(腎臓、中枢神経系)の障害
- : 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器(呼吸器系、神経系、聴覚器)の障害のおそれ
- : 長期継続的影響により水生生物に毒性

## 注意書き

- 予防策
- : 使用前に取扱説明書を入手すること。
  - : 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
  - : 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。一禁煙。
  - : 容器を密閉しておくこと。
  - : 容器を接地すること/アースをとること。
  - : 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/製造者/供給者又は所管官庁が指定する機器を使用すること。
  - : 火花を発生させない工具を使用すること。
  - : 静電気放電に対する予防措置を講ずること。
  - : 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと
  - : 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
  - : 妊娠中/授乳期中は接触を避けること。
  - : 取扱後は製造業者、供給者又は所管官庁が指定する取扱い後に洗浄する体の部分をよく洗うこと。
  - : この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
  - : 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
  - : 環境への放出を避けること。
  - : 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- 応急処置
- : 気分が悪い時は医師に連絡すること。
  - : 気分が悪い時は、医師の診断/手当てを受けること。
  - : 特別な処置が必要である。
  - : 漏出物を回収すること。
  - : 皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。
  - : 皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。
  - : 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
  - : 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
  - : ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。
  - : ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診断/手当てを受けること。

- ：皮膚刺激が生じた場合：医師の診断/手当てを受けること。
- ：眼の刺激が続く場合：医師の診断/手当てを受けること。
- ：汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
- ：火災の場合：消火するために製造者/供給者又は所管官庁が指定する適当な手段を使用すること。

保管：施錠して保管すること。

- ：換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
- ：換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。

廃棄：内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。

最重要危険有害性及び影響／特定の危険有害性

- 物理的及び化学的危険性：燃えやすい液体である。蒸気が滞留すると爆発の恐れがある。
- 健康に対する有害性：有機溶剤中毒を起こす恐れがある。
- ：イソシアネートを含有するため、蒸気、ミストを吸入すると健康障害を起こす恐れがある。

3. 組成及び成分情報

単一化合物・混合物の区別

：混合物

化学名	含有率(%)	CAS 番号	官報公示整理番号		化管法
			化審法	労安法	
トリレンジ イソシアネート (混合物)	0.1-1	26471-62-5	3-2214	対象外	対象外
トルエン	10-20	108-88-3	3-2	対象外	一種
キシレン	5-10	1330-20-7	3-3, 3-60	対象外	一種
エチルベンゼン	10-20	100-41-4	3-28, 3-60	対象外	一種
酢酸ブチル	5-10	123-86-4	2-731	対象外	対象外

化管法欄に化管法物質番号がある場合、物質名及び含有量は「15. 適用法令」に記載しています。

4. 応急措置

- 吸入した場合：直ちに医師に連絡すること。
- ：気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。
- 皮膚に付着した場合：水で数分間注意深く洗うこと。
- ：水と石鹼で洗うこと。
- ：直ちに医師に連絡すること。
- ：皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。
- 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。
- ：次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ：眼の刺激が持続する場合は、医師に連絡すること。
- 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。
- ：直ちに医師に連絡すること。
- ：気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。

5. 火災時の措置

- 消火剤：泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類
- 使ってはならない消火剤：情報なし
- 特有の危険有害性：火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。
- 消火方法：危険でなければ火災区域から容器を移動する。
- ：容器が熱に晒されているときは、移動しない。
- ：安全に対処できるならば着火源を除去すること。

消火を行う者の保護 : 適切な空気呼吸器、防護服（耐熱性）を着用する。

## 6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 : 全ての着火源を取り除く。  
 : 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。  
 : 関係者以外の立入りを禁止する。  
 : 密閉された場所に立入る前に換気する。
- 環境に対する注意事項 : 情報なし
- 回収・中和、封じ込み及び浄化の方法・機材 : 不活性材料（例えば、乾燥砂又は土等）で流出物を吸収して、化学品廃棄容器に入れる。  
 : 危険でなければ漏れを止める。
- 二次災害の防止策 : すべての発火源を速やかに取除く（近傍での喫煙、火花や火炎の禁止）。  
 : 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い : 消防法の規制に従う。  
 : 『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。  
 : 炎や高温のものから遠ざけること。  
 : 適切な保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。  
 : この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。  
 : 取扱い後はよく手を洗うこと。  
 : 眼に入れないこと。  
 : 皮膚との接触を避けること。  
 : 環境への放出を避けること。
- 保管 : 消防法の規制に従う。  
 : 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。  
 : 施錠して保管すること。  
 : 容器を密閉して冷乾所にて保存すること。

## 8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度／許容濃度

化学名	管理濃度 (ppm)	管理濃度 (mg/m <sup>3</sup> )	産業衛生学会 (ppm)	ACGIH:TWA (ppm)
トリレンジ イソシアネート (混合物)	0.005	-	0.005	0.005
トルエン	20	-	50	-
キシレン	50	-	50	-
エチルベンゼン	20	-	50	20
酢酸ブチル	150	-	100	-

設備対策 : この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には、適切な洗眼器と安全シャワーを設置すること。

保護具

- 呼吸器の保護具 : 適切な呼吸器保護具を着用すること。
- 手の保護具 : 適切な保護手袋を着用すること。
- 眼の保護具 : 適切な眼の保護具を着用すること。
- 皮膚及び身体の保護具 : 適切な保護衣を着用すること。
- 適切な衛生対策 : 取扱い後はよく手を洗うこと。

## 9. 物理的及び化学的性質

物理状態	: 液体
色	: 淡黄色透明
臭い	: 溶剤臭
融点／凝固点	: 情報なし
沸点又は初留点及び沸点範囲	: 110℃
可燃性	: 情報なし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	: 1-7.6vol%
引火点	: 24℃
自然発火点	: 情報なし
分解温度	: 情報なし
pH	: 情報なし
動粘性率	: 情報なし
溶解度	: 水に不溶
n-オクタノール／水分配係数 (log 値)	: 情報なし
蒸気圧	: 情報なし
密度及び／又は相対密度	: 1.03
相対ガス密度	: 情報なし
粒子特性	: 情報なし

## 10. 安定性及び反応性

反応性	: 情報なし
化学的安定性	: 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる。
危険有害反応可能性	: 情報なし
避けるべき条件	: 情報なし
混触危険物質	: 情報なし
危険有害な分解生成物	: 情報なし

## 11. 有害性情報

急性毒性（経口）	情報なし
急性毒性（経皮）	情報なし
急性毒性（気体）	情報なし
急性毒性（蒸気）	
トリレンジイソシアネート（混合物）	: 区分1 LC50=26.00ppm ラット
トルエン	: 区分4 LC50=3319.00ppm ラット
キシレン	: 区分4 LC50=6350.00ppm ラット
エチルベンゼン	: 区分4 LC50=4000.00ppm ラット
急性毒性（粉塵ミスト）	情報なし
皮膚腐食性／刺激性	
トルエン	: 区分2
キシレン	: 区分2

## 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

トルエン	: 区分2B
キシレン	: 区分2
エチルベンゼン	: 区分2B
酢酸ブチル	: 区分2B

## 呼吸器感作性

情報なし

## 皮膚感作性

情報なし

## 生殖細胞変異原性

情報なし

## 発がん性

エチルベンゼン	: 区分2
---------	-------

## 生殖毒性

トルエン	: 区分1A
キシレン	: 区分1B
エチルベンゼン	: 区分1B

## 授乳への影響

トルエン	: 追加区分
------	--------

## 特定標的臓器毒性(単回ばく露)

トルエン	: 区分1(中枢神経系)、区分3(気道刺激性、麻酔作用)
キシレン	: 区分3(麻酔作用)
エチルベンゼン	: 区分3(気道刺激性、麻酔作用)
酢酸ブチル	: 区分3(気道刺激性、麻酔作用)

## 特定標的臓器毒性(反復ばく露)

トルエン	: 区分1(腎臓、中枢神経系)
エチルベンゼン	: 区分2(聴覚器)

## 誤えん有害性

情報なし

## 12. 環境影響情報

## 水生環境有害性 短期(急性)

トリレンジイソシアネート(混合物)	: 区分1
トルエン	: 区分2
キシレン	: 区分2
エチルベンゼン	: 区分1
酢酸ブチル	: 区分3

## 水生環境有害性 長期(慢性)

トリレンジイソシアネート(混合物)	: 区分1
トルエン	: 区分3
キシレン	: 区分2
エチルベンゼン	: 区分2

## オゾン層への有害性

情報なし

生態毒性・魚毒性 : 情報なし

生態毒性・無脊椎動物毒性 : 情報なし



## 16. その他の情報

この「安全データシート」は、当社の製品を適正にご使用頂くために必要で、注意しなければならない事項を簡潔にまとめたもので、通常の使用を対象としたものです。

本製品の使用方法については、この「安全データシート」をご参照の上、使用者の責任においてお決め下さい。

ここに記載された内容は当社所有の情報によるものですが、情報の完全さを保証するものではありません。又、法令の改正及び新しい知見に基づき改訂されることがあります。

記載内容のうち、成分及び含有量、物理化学的性質などの値は、品質保証値ではありません。

ここに記載された内容は情報提供であって、いかなる保証をするものではありません。